

Herausragende
Leistung und
Farbqualität für
Ihr Unternehmen

i-SENSYS
LBP7660Cdn

you can



Netzwerkfähiger Farblaserdrucker mit optionalem Adobe PostScript Support und großem Standardspeicher.

Der anwenderfreundliche i-SENSYS LBP7660Cdn für maximale Produktivität und enormer Energieeffizienz im Farblaserdruck für anspruchsvolle Arbeitsgruppen.

Hauptleistungsmerkmale

- Farb- und Schwarzweiß-Laserdruck mit bis zu 20 Seiten pro Minute für anspruchsvolle Arbeitsgruppen
- Bis zu 9.600 x 600 dpi Auflösung mit AIR (Automatic Image Refinement)
- Standardspeicher 768 MB
- Anwenderfreundliches Bedienfeld mit 5 Zeilen LC-Display
- PCL 5c/6 und optional Adobe PostScript Level 3 Support
- Netzwerksicherheit: Unterstützung für LAN IEEE 802.1x
- Gigabit-Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Duplexeinheit für automatischen beidseitigen Druck
- Energiesparfunktionen und 1 W im Sleep-Modus
- Praktische, komfortable All-in-One Cartridge

Lieferumfang

Gerät, Starter-Cartridge 718 C/M/Y/K, Netzkabel, Kurzanleitung und Garantiekarte – mit Anwendersoftware und Bedienungsanleitung auf CD.

Abmessungen (B x T x H)

ca. 414 mm x 499 mm x 346 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7(32/64 Bit)/
Vista(32/64 Bit)/XP(32/64 Bit)/
Windows 2000/ Server
2008(32/64 Bit) / Server 2008
R2(64 Bit)/ Server 2003 (32/64 Bit)
Mac OS 10.4.9 - 10.7.x
(Nur online erhältlich)
Linux (Nur online erhältlich)
Citrix



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon

Technische Daten



- 1 LCD-Anzeige, 5 Zeilen
- 2 Mehrzweckfach für bis zu 50 Blatt
- 3 Mehrzweckeinzug für bis zu 250 Blatt
- 4 Cartridge 718:
5 Cartridges erhältlich:
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
und Schwarz Value Pack

DRUCKEREIGENSCHAFTEN	
Druckgeschwindigkeit	bis zu 20 A4-Seiten/Minute (Farbe und Schwarzweiß)
Druckverfahren	Farb-Laserdruck
Druckqualität	Bis zu 9.600 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR)
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Vorwärmzeit	ca. 29 Sekunden nach dem Einschalten
Erste Seite nach	max. 16 Sekunden
Monatliches Druckvolumen	max. 60.000 Seiten (kurzzeitige Spitzenauslastung)
Druckfreier Rand	ca. 5 mm oben, unten, links und rechts (ca. 10 mm – Umschlag)
MEDIENHANDLING	
Papierzufuhr (Standard)	Kassette für bis zu 250 Blatt 50-Blatt-Mehrzweckfach
Papierzufuhr (optional)	Kassette für bis zu 250 Blatt
Papierausgabe	bis zu 125 Blatt (verdeckte Ausgabe)
Druckmedientypen	Normalpapier, schweres Papier, beschichtetes Papier, Folien (nur in SW), Etiketten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette (Standard und optional): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Statement, Umschläge COM-10, C5-Umschläge, DL-Umschläge, B5-Umschläge, sonstige Formate: Breite 76,2 bis 215,9 mm; Höhe 148,0 bis 355,6 mm.
Papiergewicht	Mehrzweckfach: A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Statement, Umschläge, C5-Umschläge, Monarch-Umschläge, B5-Umschläge, Karteikarten, sonstige Formate: Breite 76,2 bis 215,9 mm; Höhe 127,0 bis 355,6 mm. Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m ² (220 g/m ² für gestrichenes Papier)
Beidseitiges Drucken	Mehrzweckfach: 60 bis 176 g/m ² (220 g/m ² für beschichtetes Papier) automatisch
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	max. 950 W Betrieb: durchschnittlich ca. 405 W Standby: durchschnittlich ca. 23 W Sleep-Modi: ca. 23 W (Sleep-Modus 1), ca. 7,5 W (Sleep-Modus 2), ca. 1 W (Sleep-Modus 3)
Geräuschpegel	Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,9 kWh/Woche Schallleistung ¹ : Betrieb: max. 6,7 B Standby: max. 4,3 B
Abmessungen (B x H x T)	Schalldruck ¹ : Betrieb: max. 52 dB (A) Standby: max. 24 dB (A)
Gewicht	ca. 414 mm x 499 mm x 346 mm
Betriebsumgebung	ca. 25,2 kg Temperatur: 10–30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Bedienfeld	5-zeilige LCD-Anzeige 8 LED-Anzeigen 12 Bedientasten

CONTROLLER	
Prozessorgeschwindigkeit	528 MHz + 264 MHz
Speicher	768 MB
Druckersprachen	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe PostScript (optional)
Fonts	45 skalierbare Fonts, 10 Bitmap-Fonts, 136 PS-Fonts (optional)
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 Hi-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 (32/64 Bit)/Vista (32/64 Bit)/XP (32/64 Bit)/ Windows 2000/Server 2008 (32/64 Bit)/Server 2008 R2 (64 Bit)/ Server 2003 (32/64 Bit)/Mac OS 10.4.9 - 10.7.x/Linux ² , Citrix
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
All-in-One Cartridge	Standard: Cartridge 718 Schwarz (ca. 3.400 Seiten ³) ⁴ Cartridge 718 Cyan (ca. 2.900 Seiten ³) ⁴ Cartridge 718 Magenta (ca. 2.900 Seiten ³) ⁴ Cartridge 718 Gelb (ca. 2.900 Seiten ³) ⁴ Cartridge 718 Schwarz VP (ca. 6.800 Seiten ³) ⁴
ZUBEHÖR	
Artikel	PAPIEREINZUG PF-701 (Kassette für bis zu 250 Blatt) PS-Drucker-Kit AQ1 (ROM-Modul für Adobe PostScript 3) ⁵ Barcode Printing-Kit F1 (ROM-Modul für Barcode) ⁵
Fußnoten [1] Angaben zur Geräuscentwicklung gemäß ISO 9296 [2] Nur online erhältlich. Treiber voraussichtlich ab November 2011 erhältlich [3] Basierend auf ISO/IEC 19798 [4] Startercartridge für ca. 1.200/1.400 Seiten (SW/Farbe) im Lieferumfang enthalten [5] Barcode-ROM und PS-ROM können nicht gleichzeitig installiert werden	



MORE IT

WWW.MORE-IT.DE

