

# Kompakt, schnell und zuverlässig

Die TASKalfa 352ci von Kyocera ist speziell für kleine und mittlere Arbeitsgruppen konzipiert. Sie entspricht den neuesten Umweltstandards, bietet Zuverlässigkeit und höchste Ausgabegeschwindigkeiten in Farbe und Schwarz-Weiss.



**TASKalfa 352ci**



**A4-Farb-Multifunktionssystem**

**Bis zu 35 Seiten pro Minute**

**100 + 250 Blatt Papierzufuhr**

## ALLGEMEIN

**Technologie:** Kyocera Farblaser, HyPAS-Plattform<sup>1</sup>  
**Bedienfeldanzeige:** Touchscreen 17,8 cm (7")  
**Geschwindigkeit:** bis zu 35 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren in SW und Farbe)  
**Aufwärmzeit:** ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten)  
**CPU:** ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz  
**Speicher:** 1GB, max. 3GB möglich  
**Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS-Anwendungen)  
**Sicherheitsfeatures:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe  
**Integriertes Kostenstellenmanagement:** bis zu 100 Kostenstellen  
**Abmessungen (H x B x T):** 620 mm x 480 mm x 577 mm  
**Gewicht:** ca. 37,4 kg  
**Netzspannung:** 220–240 V, 50 Hz  
**Leistungsaufnahme:**  
 Ruhemodus: 0,6 W  
 Bereit: 84 W  
 Drucken/Kopieren: 532/547 W  
**Geräuschemission<sup>2</sup> (gem. ISO 7779):**  
 Bereit: 29,6 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>  
 Drucken: 50,3/50,4 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub> (SW/Farbe)  
 Leiser Druck: 47,0 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub> (reduzierte Druckgeschwindigkeit, Farbmodus)  
**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE  
 Die Produktion dieses Multifunktionsystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

## PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.  
**Originaleinzug mit Duplex-Scan:** Max. 100 Originale, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)  
**Papierzufuhr:**  
**Universalzufuhr:** max. 100 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)  
**Papierkassette:** max. 250 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)  
**Max. Papierkapazität einschl. Optionen:** 1.850 Blatt  
**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, benutzerdefiniert (Legal/Folio – A5R)  
**Papierablage:** max. 250 Blatt (face-down)  
 mit „Ablage voll“-Sensor

## DRUCKFUNKTION

**Auflösung:** 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)  
**1. Seite nach:** ca. 6/7,5 Sekunden (SW/Farbe)  
**Druckersprache:** PRESCRIBE IIc  
**Emulationen:** PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript-3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print  
**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage  
**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)  
**Funktionen:** „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

## KOPIERFUNKTION

**Auflösung:** 600 x 600 dpi  
**1. Kopie nach:** ca. 7,5/8,5 Sekunden (SW/Farbe)  
**Kopienvorwahl:** 1–999 Kopien/Sätze  
**Zoombereich:** 25–400% in 1%-Schritten  
**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen  
**Funktionen:** Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

## SCANFUNKTION

**Scangeschwindigkeit:**  
 max. 62 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, duplex),  
 max. 46 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, duplex)  
**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi  
**Funktionen:** Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn Festplatte installiert ist)  
**Dateitypen:** PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS  
**Funktionalität:** Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Banner-Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 915 mm)  
**Betriebssysteme:** Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.14 (FTP und Email)

## FAXFUNKTION

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3  
**Kurzwahl:** 100 Nummern  
**Adressbuch:** 200 Einträge  
**Speicherempfang:** 256 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)  
**Funktionalität:** Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden

## VERBRAUCHSMATERIAL

**TK-5345K:** Toner schwarz für 17.000 Seiten A4 mit 5% Tonerdeckung  
**TK-5345C, TK-5345M, TK-5345Y:** Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 9.000 Seiten A4 mit 5% Tonerdeckung  
**Kapazität des mitgelieferten Toners:**  
 Schwarz: 6.000 Seiten A4 mit 5% Tonerdeckung,  
 Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 3.000 Seiten A4 mit 5% Tonerdeckung

## OPTIONEN

**Papierkassette PF-5100:** max. 500 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm)  
 Bis zu 3 optionale Papierkassetten möglich.  
**Unterschrank:**  
**CB-5100H-B:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm  
**CB-5100L-B:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 37 cm  
**Halbautomatischer Hefter MS-5100B:**  
 Heftkapazität: max. 20 Blatt  
**Speichererweiterung:**  
**MD3-1024:** 1.024 MB, **ADDR3-2GB:** 2.048 MB  
**Festplatte:**  
**HD-6:** 32 GB (SSD), **HD-7:** 128 GB (SSD)  
**Datensicherheits-Kit (E):** Zuverlässiger Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte  
**Scan Extension Kit (A):** erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich.  
**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint  
**USB-Kartenleser:** vereinfacht Authentifizierung am System  
**Optionale Schnittstellen:**  
**IB-36:** WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)<sup>3</sup>  
**IB-50:** Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)  
**IB-51:** WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

<sup>1</sup> SD-/SDHC-Karte oder Festplatte erforderlich.  
<sup>2</sup> Surface sound pressure level (1 m Messabstand).  
<sup>3</sup> Kann auch in Kombination mit Festplatte oder anderer optionaler Schnittstelle installiert werden.



**MORE IT**

[WWW.MORE-IT.DE](http://WWW.MORE-IT.DE)



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Originaltoner von Kyocera sind klimaneutral\*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

\* Alle von Kyocera Document Solutions Schweiz vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sind durch zertifizierte CO<sub>2</sub>-Kompensation klimaneutral.



**KYOCERA Document Solutions**  
 Hohlstrasse 614 – 8048 Zürich  
 Tel: + 41 (0)44 908 49 49 – [info@dch.kyocera.com](mailto:info@dch.kyocera.com)  
[www.kyoceradocumentsolutions.ch](http://www.kyoceradocumentsolutions.ch)

**KYOCERA Document Solutions Service Center**  
 Bernerstrasse Nord 208 – 8064 Zürich  
 Tel: + 41 (0)44 908 49 49 – [info@dch.kyocera.com](mailto:info@dch.kyocera.com)  
[www.kyoceradocumentsolutions.ch](http://www.kyoceradocumentsolutions.ch)

**KYOCERA Document Solutions**  
 Avenue des Baumettes 19 – 1020 Renens  
 Tel: + 41 (0)44 908 49 49 – [info@dch.kyocera.com](mailto:info@dch.kyocera.com)  
[www.kyoceradocumentsolutions.ch](http://www.kyoceradocumentsolutions.ch)



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ ist für dieses Produkt in Deutschland zertifiziert.

**Kyocera Document Solutions Partner**