

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6052ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÜR A3-FORMAT

HOCHPRODUKTIVER PARTNER MIT FARBKOMPETENZ



Die Kombination von herausragender Farbqualität bei hohen Geschwindigkeiten mit einer hohen Dokumentenverarbeitungskapazität macht aus der neuen TASKalfa 6052ci ein wirklich beeindruckendes Farbmultifunktionssystem. Die Produktivität dieser Systeme fußt auf fortschrittlichster Technologie und wird durch flexible Papierverarbeitungsoptionen und schnelles, wirtschaftliches und zuverlässiges Drucken noch weiter verbessert. Und wenn es darum geht, Arbeitsabläufe zu optimieren, so lässt dieses Farbmultifunktionssystem mit der großen Zahl digitaler Funktionen und dem optionalen Fiery Controller keine Wünsche offen.

- > Bis zu 60/55 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe
- > Hervorragende Bildqualität dank fortschrittlicher Farb-Technologie
- > Standard-Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, 2-Bit-Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi)
- > Flexible Papierverarbeitung von A6 bis SRA3 für bis zu 7.150 Blatt
- > Produktive Finishing-Optionen mit platzsparendem internen Finisher
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB Festplattenspeicher
- > Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.
- > Optionaler Fiery Controller für höchste Produktivität und Farbqualität

 **KYOCERA**
Document Solutions



MORE IT
WWW.MORE-IT.DE

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Farblaser, HyPAST™ Lösungsplattform
Bedienfeldanzeige: 22,8 cm (9 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15° – 90°)

Geschwindigkeit:

Bis zu 60/30 Seiten A4/A3 pro Minute (SW)
 Bis zu 55/27 Seiten A4/A3 pro Minute (Farbe)

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe, entspricht 4.800 x 1.200 dpi

Aufwärmzeit: ca. 17 Sekunden oder weniger
1. Seite (Kopie): nach ca. 3,4/4,4 Sekunden oder weniger (SW/Farbe)

CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

Speicher: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte

Standard-Schnittstellen: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB

Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000

BaseT), Slot für optionales Druckserver oder optionales

Fax-System, Slot für optionale SD-Karte

Abmessungen (B x T x H): 602 mm x 665 mm x 790 mm

Gewicht: ca. 95 kg (Basisgerät)

Netzspannung: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Drucken Farbe/SW: 960 W

Bereit: 60 W

Energiespar-Priorität: 1 W oder weniger

Geräuschemission

(sound pressure level nach ISO 7779/ISO 9296):

Drucken SW: 54,9 dB(A) LpA

Drucken Farbe: 54,5 dB(A) LpA

Bereit: 33,7 dB(A) LpA

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE

Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der

Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagement-

norm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: 150 Blatt, 52 – 300 g/m² (Banner

135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 mm x 450 mm), Register-

papier (136 – 256 g/m²), Banner max. 320 mm x 1.220 mm

Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 52 – 300 g/m²,

105 mm x 148 mm – 320 mm x 450 mm

(Kassette 1: max. A4/A4R)

Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.150 Blatt A4

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck unterstützt standard-

mäßig die Formate A6R – SRA3 (320 x 450 mm),

64 – 256 g/m²

Papierablage: 500 Blatt (face-down)

Max. Ablagekapazität 4.300 Blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE

Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-

kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print

Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssys-

teme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX,

sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts

(KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45

eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des

zweidimensionale Barcodes PDF-417

Sicherheitsfunktionen: Encrypted PDF Direct Print,

IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck

über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und

Halten, "Vertraulicher Druck", Auftragsspeicher- und

Jobmanagement-Funktion

Unterstützung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print-

App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct

Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3

Kopienvorwahl: 1 – 999

Zoombereich: 25 – 400% in 1% Schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen

Digitalfunktionen: Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien

aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und

4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung,

Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungs-

taste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempel-

funktion und Funktion leere Seiten auslassen

Belichtungsmodi: Auto, manuell: 16 Schritte

Modi Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-mail, Scan to FTP, Scan-to-SMB/

USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan

Scangeschwindigkeit DP-7110:

Max. 180 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)

Max. 180 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300dpi)

Auflösung: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi,

200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit)

Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm mit option-

alem Originalinzug

Original Erkennung: Text, Foto, Text + Foto

Dateitypen: PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, ver-

schlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF,

XPS, OpenXPS

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (JBIG)

Auflösung:

Normal: 200 x 100 dpi

Fein: 200 x 200 dpi

Superfein: 200 x 400 dpi

Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Funktionalität: optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerk-

faxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Emp-

fang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2.

Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5%

Tonerdeckung.

TK-8515K Toner-Kit:

Toner schwarz für bis zu 30.000 Seiten

TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y Toner-Kits: Toner cyan,

magenta, gelb für bis zu 20.000 Seiten

WT-8500 Resttonerbehälter: für bis zu 44.000 Seiten

(bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe

zu SW von 7:3)

Heftklammern:

SH-10 für DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 für DF-7110

OPTIONEN

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A):

Scannen in durchsuchbarer PDF (integriertes OCR)

Printing System 15: Fierly Controller

Printing System Interface Kit 15: Schnittstellenkarte für Fierly



IHR KYOCERA PARTNER

Ihr Kyocera Partner:

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch
 Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
 Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.