

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 7052ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÜR A3-FORMAT

DIE KRAFT
IN FARBE.



Das Multifunktionssystem TASKalfa 7052ci ist die perfekte Wahl für alle anspruchsvollen Arbeitsgruppen und Produktionsbüros. Mit der hohen Druckgeschwindigkeit und den erweiterten Papierverarbeitungsoptionen mit einer maximalen Papierkapazität von 7.650 Blatt werden alle Anforderungen erfüllt. Die Druckqualität ist erstklassig: Die TASKalfa 7052ci druckt mit 1.200 x 1.200 dpi und liefert sehr detaillierte Ergebnisse auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten. Der neue und fortschrittliche Toner erweitert die Farbskala, wodurch lebendigste und intensive Farben gedruckt werden. Darüber hinaus macht das neu gestaltete 22,8 cm (9 Zoll) Bedienfeld den Zugriff auf alle Funktionen sehr intuitiv und einfach.

- > Bis zu 70 SW-Seiten und bis zu 65 Farb-Seiten A4 pro Minute
- > Herausragende Bildqualität durch fortschrittliche Toner-Technologie
- > Standard-Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe (entspricht 4.800 x 1.200 dpi)
- > Leistungsfähige Speicherausstattung:
4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall.
- > Scangeschwindigkeit bis zu 220 Bilder pro Minute
- > Produktive Finishing-Optionen, inklusive Broschüren- und C-Falz
- > Farbscannen und umfassende Unterstützung mobiler Geräte
- > Optionaler Fiery-Controller für höchste Produktivität und Farbqualität

 **KYOCERA**
Document Solutions



MORE IT
WWW.MORE-IT.DE

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Farblaser, HyPAS Lösungsplattform
Bedienfeldanzeige: 22,8 cm (9 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15° – 90°)
Geschwindigkeit:
 Bis zu 70/35 Seiten A4/A3 pro Minute (SW)
 Bis zu 65/32 Seiten A4/A3 pro Minute (Farbe)
Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe, entspricht 4.800 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit: ca. 44 Sekunden oder weniger
1. Seite (Kopie): nach ca. 5,4/6,2 Sekunden oder weniger (SW/Farbe)
CPU: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz
Speicher: 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte
Standard-Schnittstellen: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionales Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-Karte
Abmessungen (B x T x H): 750 mm x 822 mm x 1.234 mm inklusive Originaleinzug und Bedienfeld
Gewicht: ca. 182 kg (Basisgerät)
Netzspannung: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
 Drucken Farbe/SW: 1.360/1.310 W
 Bereit: 120 W
 Ruhemodus: 1 W oder weniger
Geräuschemission
(sound pressure level nach ISO 7779/ISO 9296):
 Drucken: 53,5 dB(A) LpA (Farbe)
 Bereit: 35,9 dB(A) LpA
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr:
 Universalzufuhr: 150 Blatt, 60 – 300 g/m² (Banner 135 – 165 g/m²), A6R – A3+ (305 mm x 457 mm), Banner max. 305 mm x 1.220 mm
 Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 60 – 256 g/m², A5R – A3+ inklusive benutzerdefinierte Papierformate
 Papiermagazin: 2 x 1.500 Blatt, 60 – 256 g/m², A4
 Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.650 Blatt A4
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A5R – A3+, 60 – 256 g/m²
Papierablage:
 70 Blatt (face-down), optional Copy Tray 100 + 250 Blatt
 Max. Ablagekapazität 4.300 Blatt
Automatischer Originaleinzug:
 Duplex-Scan, max. 270 Blatt, 35 – 220 g/m² (Simplex), 50 – 220 g/m² (Duplex), A6R – A3, Banner bis zu 2.200 mm

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print
Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417
Sicherheitsfunktionen: Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, "Vertraulicher Druck", Auftragspeicher- und Jobmanagement-Funktion
Unterstützung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3
Kopierenvorwahl: 1 – 9, 999
Zoombereich: 25 – 400% in 1% Schritten
Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen
Digitalfunktionen: Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschüreneerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempel-funktion und Funktion leere Seiten ausschalten
Belichtungsmodi: Auto, manuell: 16 Schritte
Modi Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan
Scangeschwindigkeit:
 Max. 220 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)
 Max. 220 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi)
Auflösung: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit)
Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 2.200 mm
Original Erkennung: Text, Foto, Text + Foto
Dateitypen: PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (JBIG)
Auflösung:
 Normal: 200 x 100 dpi
 Fein: 200 x 200 dpi
 Superfein: 200 x 400 dpi
 Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm
Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
Funktionalität: optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerk-faxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5% Tonerdeckung.
TK-8725K Toner-Kit:
 Toner schwarz für bis zu 70.000 Seiten
TK-8725C, TK-8725M, TK-8725Y Toner-Kits: Toner cyan, magenta, gelb für bis zu 30.000 Seiten
WT-861 Resttonerbehälter: für bis zu 150.000 Seiten (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7 : 3)
Heftklammern:
SH-10 für BF-730
SH-12 für DF-7110

OPTIONEN

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Printing System 16: Fiery Controller
Printing System Interface Kit 15: Schnittstellenkarte für Fiery
Papierverarbeitung
Papierkassette PF-730(B): 2 x 500 Blatt, 60 – 256 g/m², A5R – A3+
Papierkassette PF-740(B): 2 x 1.500 Blatt, 60 – 256 g/m², A4
Papierkassette PF-7130: 500 Blatt, 60 – 256 g/m², A5R – A3+
Seitliches Papiermagazin PF-7120 A4: 3.000 Blatt, 60 – 256 g/m², A4
Multiheft-Finisher DF-7110:
 Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit BF-730); max. 60 – 300 g/m²; max. B5R – A3+
 Nebenfach: 200 Blatt A4; 60 – 300 g/m²; B5R – A3+
 Nebenfach (oben): 100 Blatt; 60 – 300 g/m²; A6R – A4+
 Heftkapazität 65 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, B5 – A3+
Locheinheit PH-7C für DF-7110:
 2-fach/4-fach Lochung, 60 – 300 g/m², A5R – A3
Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7110:
 7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60 – 165 g/m²
Booklet-Einheit und Wickelfalz BF-730 für DF-7110
 Mittelfalz: 60 – 256 g/m², A3, A4R
 Booklet: Max. 16 Blatt (64 Seiten, 60 – 90 g/m²)
 Falz ohne Heftklammern: Max. 5 Blatt (60 – 90 g/m²)
 Wickelfalz: 60 – 105 g/m², A4R
 Mehrfach-Wickelfalz: 5 Blatt (60 – 90 g/m²), 3 Blatt (91 – 105 g/m²)
Copy Tray (D):
 oberes Fach 100 Blatt, unteres Fach 250 Blatt
Banner Guide (A): Zuführung für Banner, max. 10 Blatt
Tastaturhalterung 10
Ziffernblock NK-7100
Sicherheit
Datensicherheits-Kit (E): Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3
USB-IC-Kartenleser: Kartenauthentifizierungs-Kit (B) AIC
UG-33: ThinPrint Unterstützung
UG-34: Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)
Optionale Schnittstelle
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)
IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte



IHR KYOCERA PARTNER

Ihr Kyocera Partner:

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch
 Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338-400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
 Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.